

TIRAtest Машины для Испытания Материалов



2805C

28025 (s) укороченная

28025

Для испытаний:

2,5/5кН

- Бумаги
- Текстиля
- Компонентов
- Пластмасса
- Полиэтилена
- Картона
- и т.д.

Универсальные эксплуатации машин для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб согласно DIN 5122 и EN ISO 7500-1. Машины могут быть использованы для научно-технологических разработок и исследований, для проверки качества и также для обучения.

Тип машины	TT28025	TT28025s	TT2805c
Нагружаемая рама:			
Макс. испытательная нагрузка (Н):	2500	2500	5000
Макс. ход (мм):	900*	480*	900*
Вес без комплектующих (кг):	70	55	85
Общая высота А (мм):	1250	730	1250
Общая ширина В (мм):	460**	460**	460**
Общая глубина С (мм):	500	500	500
Габариты зоны испытывания:			
высота (G) (мм):	980*	540*	980*
ширина (E) (мм):	--	--	--
глубина (F) (мм):	90	90	90
Рабочая высота (D)	--		
Измерения, регулирования и управления электроники			
Интерфейс:	локальная сеть, Ethernet		
Слоты расширения:	до 7 слотов		
Разрешение силы:	200.000 ступеней		
Регистрация данных:	до 5 kHz		
Опционально, пульт дист. управления:	да		
Привод:			
Мотор:	Элек. сервопривод постоянного тока		
Заданная величина:	Инкрементальное, ± 15 бит разрешение		
Разрешение траверсы (мм):	<0,001		
Скорость траверсы (мм/мин):	0,01 – 1200	0,01 – 750	
Электрическое подключение:			
Напряжение сети:	115V, 230V		
Частота питающей сети:	60Hz, 50Hz		
Потребляемая мощность:	200VA		
* Не включает датчика силы и муфты			
**Включает EDC			
- Шариковый винтовой шпиндель с точно установленным гаечным креплением			
- Измерение силы со сменными датчиками силы			
- Измерения Силыс точностью до 0,5% или 1% в соответствии с EN ISO 7500-1 и ASTM E4			
- Дальнейшие опции по запросу		- Вся информация предоставляется без гарантии.	

